

- מחלקת התפעול -		
עמוד 1 מתוך 3		הוראת תפעול
עדכון: 2		מספר: 3
תחולה: מרץ 19	הצבת משולשי אזהרה מפני החלקה	

1. רקע

- 1.1. המרכז הרפואי ע"ש שיבא הינו בי"ח בעל שטח נרחב ומבנים רבים אשר נדרש לנקותם על בסיס קבוע.
- 1.2. בתוך תחומי ביה"ח מצוי ציבור גדול של מטופלים, אנשי צוות ומבקרים השוהים בו כמעט ללא הפסקה.
- 1.3. אחת הסכנות הנפוצות ביותר הינה סכנת ההחלקה על רצפות ומשטחים רטובים, כתוצאה משטיפתם.

2. המטרה

- 2.1. הגדרת מצבים המחייבים הצבת משולשי אזהרה במסגרת הפעילות השוטפת של עובדי מערך המשק והניקיון.
- 2.2. צמצום מרבי של מקרי התאונות והפגיעות בנפש, באמצעות אזהרה המוקדמת על-ידי שילוט מתאים.

3. השיטה

- 3.1. בסמוך לכל אזור המהווה סכנה בטיחותית, יוצבו משולשי אזהרה תקינים.
- 3.2. להלן פעילויות עובדי מערך המשק והניקיון העלולות לשקף סכנה בטיחותית:
 - 3.2.1. שטיפת רצפות ידניות או באמצעות מכונות שטיפה על כל סוגיהן.
 - 3.2.2. שטיפת חדר מדרגות ראה נספח א' לנוהל זה.
 - 3.2.3. קרצופים והברקת הרצפות, ניקוי באמצעות קיטוריות, ומכשירי שטיפה בלחץ.
 - 3.2.4. פעולות ספיגה וייבוש של נוזלים קיימים כגון שתייה, שפכים, נזילות מים, גשם וכד'.
- 3.3. המשולשים יונחו במקום הקרוב ביותר לאזור הפעילות או המפגע, באופן בו יהיו בולטים ונראים לעיני כל.

- מחלקת התפעול -		
עמוד 2 מתוך 3		הוראת תפעול
עדכון: 2		מספר: 3
תחולה: מרץ 19	הצבת משולשי אזהרה מפני החלקה	

3.4. במידה וקיים ספק כלשהו לגבי נראותו של המפגע והשילוט, יש להוסיף משולשי אזהרה ככל הנדרש.

4. אחריות

- 4.1. מנהלי תפעול בתחום אחריותם.
- 4.2. מנהלי/ות המשק בתחום אחריותם.
- 4.3. מפקחים/ות בתחום אחריותם.
- 4.4. עובדי הניקיון והמשק בתחום פעילותם.

חתימה	תאריך	תפקיד	שם	
	01/09/2020	סגן בכיר למנהל המערך	אורון וגנר	ערך:
				אישר:

נספח א'- אופן ביצוע שטיפת חדרי מדרגות

(נספח זה משויך ומהווה חלק בלתי נפרד מנוהל הצבת משולשי אזהרה)

- מחלקת התפעול -		
עמוד 3 מתוך 3		הוראת תפעול
עדכון: 2		מספר: 3
תחולה:מרץ 19	הצבת משולשי אזהרה מפני החלקה	

1. ביצוע ניקיון חדרי מדרגות יתחיל תמיד מהקומה העליונה ביותר של המבנה וימשיך כלפי הקומות התחתונות יותר.
2. שטיפת המדרגות תבוצע במקטעים של רצף מדרגות בודד באופן שתספק לעובד שליטה חזותית מלאה על גבולות גזרת פעילותו.
3. טרם תחילת פעולת השטיפה יוצבו 2 שלטי אזהרה (משולשים צהובים), האחד בתחילת מקטע המדרגות העליון והשני בתחתיתו.
4. פעולת השטיפה תבוצע באמצעות סמרטוט רצפה סחוט למניעת זליגת המים לקומות התחתונות.
5. ניקוי פינות המדרגות יבוצע באמצעות האביזרים המיועדים לכך.
6. בתום פעולת השטיפה תבוצע פעולת ייבוש כנדרש.
7. בכל מצב של הבחנה בעוברים ושבים בגרם המדרגות האמור, העובד יתריע בפניהם מילולית על סכנת החלקה.
8. לאחר שהעובד נוכח כי המדרגות במקטע בה הוא עבד אינן רטובות, ימשיך למקטע הבא וינהג באותו הסדר כמפורט בסעיפים 3-8 בנספח זה עד לסיום עבודתו בגרם המדרגות.
9. באחריות מנהלי המשק והמפקחים לתדרך את עובד הניקיון טרם ביצוע המשימה, לוודא כי הבין את פרטי משימתו ולפקח על אופן פעילותו בהתאם לכל האמור כמפורט בסעיפי נספח זה.