

מערך התכנון והבקרה מחלקת בטיחות, בריאות וסביבה

הנחיות פינוי כמויות קטנות של מוצרי אסבסט

הנחיות אלה נועדו לסייע לעובדים בהבנה של החובות, ההגבלות והתנאים הקבועים בחוק ובתקנות הפטור, וכן במטרה שעבודות האסבסט יבוצעו באופן שימנע פיזור סיבי אסבסט וסיכון למבצעי העבודה, לשהים במבנה ובסמיכות אליו, ולסביבה.

❖ מסמך ישים: הנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין ביצוע עבודות אסבסט מצומצמות ופינוי מוצרי אסבסט

לצורך ביצוע העבודה נדרש

- ציוד מיגון – מסיכת אף פה חד פעמית (נשמית) בעלת מסנן מסוג N99 או FFP3
- בגדי עבודה חד פעמיים (סרבליים וערדליים)
- ציוד איסוף חד פעמי או אשר ניתן לסילוק
- שקיות ניילון פוליאטילן עבה 1.20 (מ"מ לפחות) לאיסוף האסבסט-צמנט

הציוד, הסרבליים והנעליים ישלחו להטמנה בסיום העבודה!

הנחיות לפינוי מוצרי אסבסט

1. יש להרחיק אנשים מהאזור למשך כל זמן ביצוע העבודה.
2. חובה להתמגן בציוד מגן אישי נשימתי וללבוש סרבליים וערדליים.
3. האסבסט יורטב במים בזרם עדין (ללא אמצעי קיטור או לחץ) בתוספת חומר משטח (כגון סבון) מיד לפני הפינוי.
4. מוצר האסבסט יפונה בשלמותו, ללא חיתוך או שבירה.
5. מוצר האסבסט ייעטף בשלמותו בניילון פוליאטילן עבה 1.20 (מ"מ לפחות) בשתי שכבות, והניילון יהודק בסרט דביק.
6. בסיום העבודה ייאספו כל שאריות האסבסט צמנט מאזור העבודה, וכן ציוד מיגון ששימש בביצוע העבודה (מסכות וביגוד) ויריעות ניילון ששימשו להגנה על חפצים וציוד, יעטפו בשתי שכבות של ניילון אטום ויהודקו בסרט דביק; כמו כן יינקטו אמצעים כדי לוודא העדרו של אסבסט באתר העבודה ובסביבתו בתום העבודה.
7. על גבי עטיפות האסבסט יוסף הכיתוב: **סכנה!! מכיל פסולת אסבסט**, בצבע שחור באופן הבולט לעין.
8. הובלת פסולת אסבסט צמנט ארוזה באופן המונע פיזור לאתר הטמנת פסולת או לתחנת מעבר מורשה על פי כל דין. (רשימת אתרים במסמך הישים).